输出转速 Output speed r/min	输出扭矩 Output torque Nm	传动比 Ratio i	使用系数 Service factor f_B	机型号 Type Type	极数 Pole p
30kW					
100	2697	14.62	0.80		
118	2285	12.39	0.90		
135	1998	10.83	0.98		
158	1708	9.26	1.12	R 97	4
174	1544	8.37	1.24	RF97	4
206	1308	7.09	1.44		
235	1144	6.20	1.55		
282	955	5.18	1.75		
325	828	4.49	1.85		
432	649	3.40	1.71	RX 127 RXF127	4 4
432	623	3.38	1.25		
476	566	3.07	1.38		
553	487	2.64	1.60	RX 107	4
635	424	2.30	1.84	RXF107	4
749	360	1.95	2.0		
854	315	1.71	2.1		
1014	266	1.44	2.3		
500	539	2.92	1.04		
553	487	2.64	1.15		
652	413	2.24	1.35	RX 97	4
745	362	1.96	1.48	RXF97	4
890	303	1.64	1.57		
1028	262	1.42	1.63		
37kW					
18	18049	79.88	0.94		
21	16058	71.07	1.05		
23	14456	63.98	1.17		
25	13220	58.51	1.28		
29	11503	50.91	1.47		
33	10152	44.93	1.67	R 167	4
38	8801	38.95	1.92	RF167	4
42	7831	34.66	2.16		
49	6749	29.87	2.5		
61	5484	24.27	3.1		
78	4232	18.73	4.0		
90	3685	16.31	4.6		
101	3290	14.56	5.1		
22	15060	66.65	0.81		
24	13794	61.50	0.89		
28	11946	52.87	1.02		
32	10541	46.65	1.16		
36	9104	40.29	1.34	R 147	4
41	8053	35.64	1.52	RF147	4
49	6767	29.95	1.81		
61	5466	24.19	2.0		
72	4618	20.44	2.4		
81	4076	18.04	2.4		
94	3534	15.64	3.5		
106	3143	13.91	3.8		

输出转速 Output speed r/min	输出扭矩 Output torque Nm	传动比 Ratio i	使用系数 Service factor f_B	机型号 Type Type	极数 Pole p
37kW					
39	8507	37.65	0.88		
45	7436	32.91	1.01		
53	6288	27.83	1.20		
61	5423	24.00	1.38		
67	5005	22.15	1.51		
77	4302	19.04	1.75	R 137	4
88	3796	16.80	1.98	RF137	4
101	3279	14.51	2.3		
115	2899	12.83	2.6		
136	2438	10.79	2.8		
169	1968	8.71	3.1		
194	1715	7.59	3.3		
230	1442	6.38	3.7		
285	1164	5.15	3.7		
74	4478	19.82	0.90		
82	4065	17.99	0.99		
95	3493	15.46	1.16		
109	3050	13.50	1.33		
128	2587	11.45	1.50		
147	2262	10.01	1.56	R 107	4
174	1912	8.46	1.79	RF107	4
182	1823	8.07	1.8		
215	1546	6.84	2.1		
246	1351	5.98	2.1		
291	1143	5.06	2.4		
432	801	3.40	1.39	RX 127	4
490	707	3.00	1.57	RXF127	4
568	610	2.59	1.82		
435	796	3.38	0.98		
479	723	3.07	1.08		
557	622	2.64	1.25	RX 107	4
639	542	2.30	1.44	RXF107	4
754	459	1.95	1.57		
860	403	1.71	1.65		
1021	339	1.44	1.79		
45kW					
23	17463	63.98	0.97		
25	15970	58.51	1.06		
29	13896	50.91	1.22		
33	12264	44.93	1.38		
38	10631	38.95	1.59		
43	9460	34.66	1.79		
50	8153	29.87	2.08	R 167	4
61	6624	24.27	2.4	RF167	4
72	5617	20.58	2.6		
79	5112	18.73	3.0		
91	4452	16.31	3.4		
102	3974	14.56	3.5		
28	14431	52.87	0.85		
32	12733	46.65	0.96		
37	10997	40.29	1.11		
42	9728	35.64	1.26		
49	8175	29.95	1.49		
61	6603	24.19	1.69		
72	5579	20.44	2.0	R 147	4
82	4924	18.04	2.0	RF147	4
95	4269	15.64	2.9		
106	3797	13.91	3.2		
123	3273	11.99	3.7		
204	1979	7.25	4.1		