

型号与标记:
Type Designations:

<p>K F 37-Y 0.55-4P-24.99-M1-180°-A</p>	<p>K F 37-Y 0.55-4P-24.99-M1-180°-A</p>																																												
<p>减速机类型: 斜齿-螺旋锥齿轮减速机</p>	<p>Gear units type: Helical-bevel gear units</p>																																												
<p>结构形式:</p> <table border="0"> <tr><td>普通轴伸式 (省略)</td><td></td></tr> <tr><td>轴装式</td><td>A</td></tr> <tr><td>轴伸法兰式</td><td>F</td></tr> <tr><td>轴装法兰式</td><td>AF</td></tr> <tr><td>轴装小法兰式</td><td>AZ</td></tr> <tr><td>轴装底脚式</td><td>AB</td></tr> <tr><td>轴装带防转臂</td><td>AT</td></tr> <tr><td>普通轴伸式, 轴输入</td><td>S</td></tr> <tr><td>普通轴装式, 轴输入</td><td>AS</td></tr> <tr><td>轴伸法兰式, 轴输入</td><td>FS</td></tr> <tr><td>轴装法兰式, 轴输入</td><td>AFS</td></tr> </table>	普通轴伸式 (省略)		轴装式	A	轴伸法兰式	F	轴装法兰式	AF	轴装小法兰式	AZ	轴装底脚式	AB	轴装带防转臂	AT	普通轴伸式, 轴输入	S	普通轴装式, 轴输入	AS	轴伸法兰式, 轴输入	FS	轴装法兰式, 轴输入	AFS	<p>Structure:</p> <table border="0"> <tr><td>Foot-mounted solid shaft output</td><td>(-)</td></tr> <tr><td>Hollow shaft output</td><td>A</td></tr> <tr><td>Flange-mounted solid shaft output</td><td>F</td></tr> <tr><td>Flange-mounted hollow shaft output</td><td>AF</td></tr> <tr><td>Short-flange-mounted hollow shaft output</td><td>AZ</td></tr> <tr><td>Foot-mounted hollow shaft output</td><td>AB</td></tr> <tr><td>Torque-arm-mounted hollow shaft output</td><td>AT</td></tr> <tr><td>Foot-mounted solid shaft output, shaft input</td><td>S</td></tr> <tr><td>Hollow shaft output, shaft input</td><td>AS</td></tr> <tr><td>Flange-mounted solid shaft output, shaft input</td><td>FS</td></tr> <tr><td>Flange-mounted hollow shaft output, shaft input</td><td>AFS</td></tr> </table>	Foot-mounted solid shaft output	(-)	Hollow shaft output	A	Flange-mounted solid shaft output	F	Flange-mounted hollow shaft output	AF	Short-flange-mounted hollow shaft output	AZ	Foot-mounted hollow shaft output	AB	Torque-arm-mounted hollow shaft output	AT	Foot-mounted solid shaft output, shaft input	S	Hollow shaft output, shaft input	AS	Flange-mounted solid shaft output, shaft input	FS	Flange-mounted hollow shaft output, shaft input	AFS
普通轴伸式 (省略)																																													
轴装式	A																																												
轴伸法兰式	F																																												
轴装法兰式	AF																																												
轴装小法兰式	AZ																																												
轴装底脚式	AB																																												
轴装带防转臂	AT																																												
普通轴伸式, 轴输入	S																																												
普通轴装式, 轴输入	AS																																												
轴伸法兰式, 轴输入	FS																																												
轴装法兰式, 轴输入	AFS																																												
Foot-mounted solid shaft output	(-)																																												
Hollow shaft output	A																																												
Flange-mounted solid shaft output	F																																												
Flange-mounted hollow shaft output	AF																																												
Short-flange-mounted hollow shaft output	AZ																																												
Foot-mounted hollow shaft output	AB																																												
Torque-arm-mounted hollow shaft output	AT																																												
Foot-mounted solid shaft output, shaft input	S																																												
Hollow shaft output, shaft input	AS																																												
Flange-mounted solid shaft output, shaft input	FS																																												
Flange-mounted hollow shaft output, shaft input	AFS																																												
<p>规格: (见选型参数表)</p>	<p>Size: (see selection table)</p>																																												
<p>电机代号:</p> <table border="0"> <tr><td>普通 (更新)</td><td>Y(Y2)</td></tr> <tr><td>防爆</td><td>B</td></tr> <tr><td>直流</td><td>Z</td></tr> <tr><td>制动</td><td>YEJ</td></tr> <tr><td>多速</td><td>D</td></tr> <tr><td>变频</td><td>YVP</td></tr> <tr><td>电磁调速</td><td>YCT</td></tr> <tr><td>冶金起重</td><td>R</td></tr> <tr><td>变频制动</td><td>YVPJ</td></tr> <tr><td>辊道</td><td>G</td></tr> </table>	普通 (更新)	Y(Y2)	防爆	B	直流	Z	制动	YEJ	多速	D	变频	YVP	电磁调速	YCT	冶金起重	R	变频制动	YVPJ	辊道	G	<p>Motor code:</p> <table border="0"> <tr><td>Ordinary(renew)</td><td>Y(Y2)</td></tr> <tr><td>Flame-proof</td><td>B</td></tr> <tr><td>Direct current</td><td>Z</td></tr> <tr><td>Brake</td><td>YEJ</td></tr> <tr><td>Multi-speed</td><td>D</td></tr> <tr><td>Variable frequency</td><td>YVP</td></tr> <tr><td>Electromagnetism speed modulation</td><td>YCT</td></tr> <tr><td>Hoisting in metallurgy</td><td>R</td></tr> <tr><td>Variable frequency and brake</td><td>YVPJ</td></tr> <tr><td>Roller tables</td><td>G</td></tr> </table>	Ordinary(renew)	Y(Y2)	Flame-proof	B	Direct current	Z	Brake	YEJ	Multi-speed	D	Variable frequency	YVP	Electromagnetism speed modulation	YCT	Hoisting in metallurgy	R	Variable frequency and brake	YVPJ	Roller tables	G				
普通 (更新)	Y(Y2)																																												
防爆	B																																												
直流	Z																																												
制动	YEJ																																												
多速	D																																												
变频	YVP																																												
电磁调速	YCT																																												
冶金起重	R																																												
变频制动	YVPJ																																												
辊道	G																																												
Ordinary(renew)	Y(Y2)																																												
Flame-proof	B																																												
Direct current	Z																																												
Brake	YEJ																																												
Multi-speed	D																																												
Variable frequency	YVP																																												
Electromagnetism speed modulation	YCT																																												
Hoisting in metallurgy	R																																												
Variable frequency and brake	YVPJ																																												
Roller tables	G																																												
<p>电机功率、极数: (见选型参数表)</p>	<p>Motor power, pole : (see selection table)</p>																																												
<p>传动比: (见选型参数表)</p>	<p>Ratio: (see selection table)</p>																																												
<p>安装形式: M1、M2、M3、M4、M5、M6 (见第89页)</p>	<p>Mounting position: M1、M2、M3、M4、M5、M6(see page 89)</p>																																												
<p>电机接线盒位置: 0°、90°、180°、270° (见第89页)</p>	<p>Position of the motor thermal box: 0°、90°、180°、270° (see page 89)</p>																																												
<p>输出轴或法兰方向:</p> <table border="0"> <tr><td>从电机尾部看左边为</td><td>A</td></tr> <tr><td>从电机尾部看右边为</td><td>B (见安装形式)</td></tr> <tr><td>从电机尾部看左右边为</td><td>A+B</td></tr> </table>	从电机尾部看左边为	A	从电机尾部看右边为	B (见安装形式)	从电机尾部看左右边为	A+B	<p>Position of output shaft or flange: viewing on motor end:left side -A, right side-B,both sides-A+B(see mounting position)</p>																																						
从电机尾部看左边为	A																																												
从电机尾部看右边为	B (见安装形式)																																												
从电机尾部看左右边为	A+B																																												

K